



ENDRESS

Power Generators

EZG 100/4 TN-S

Tuotenro **511407**



Pääominaisuudet

Muunnos Käyttö sähköverkon ulkopuolella

Generaattori

Jatkuva teho kVA/kW	100.0/80.0
Nimellisjännite [V]	400/230
Jänniteensäädin	AVR
Nimellisvirta [A]	144,3 3~
Käyttäjien suojaus	Vikavirtasuojakytkin (RCD)
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	44/54
Traktorin suositeltava teho n. [HV]	200
Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus	750
Kategoria 3-pistekiinnitys	3
Paino n. [kg]	560
Mitat p x l x k [mm]	1130 x 740 x 1007
Pistorasiayhdistelmä	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A

Etuja lyhyesti

Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen

Varusteet

Käyttötuntilaskuri
Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle
Suojaus jokuapaisella johdonsuojakatkaisijalla
Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta
Automaattinen turvakatkaisu
Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)
3-pistekiinnitys Kategoria 3
Suunniteltu ja valmistettu Saksassa

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



EZG 100/4 TN-S

Tuotenro 511407

ENDRESS 
Power Generators

Lisävaruste	Tilausno
Pyöräsarja	161 036
Sovitin kategoriaa 2 varten	162 034

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

