



ENDRESS

Power Generators

EZG 25/2 TN-S

Tuotenro **511402**



Pääominaisuudet

Muunnos

Käyttö sähköverkon ulkopuolella

Generaattori

Jatkuva teho kVA/kW

25.0/20.0

Nimellisjännite [V]

400/230

Jännitteensäädin

kompaundi

Nimellisvirta [A]

36,1

Käyttäjien suojaus

Vikavirtasuojakytkin (RCD)

Taajuus [Hz]

50

Kotelointiluokka generaattori [IP]

44/54

Traktorin suositeltava teho n. [HV]

50

Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus

430

Kategoria 3-pistekiinnitys

2

Paino n. [kg]

220

Mitat p x l x k [mm]

1130 x 740 x 942

Pistorasiayhdistelmä

3 x 230 V/16 A

1 x CEE 400 V/16 A

1 x CEE 400 V/32 A

1 x CEE 400 V/63 A

Etuja lyhyesti

Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen

Varusteet

Käyttötuntilaskuri

Tukeva teräsrunko, paikat trukiin haarukalle

Suojaus jakanapaisella johdonsuojakatkaisijalla

Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta

Automaattinen turvakatkaisu

Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)

3-pistekiinnitys Kategoria 3

Suunniteltu ja valmistettu Saksassa

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



EZG 25/2 TN-S

Tuotenro 511402

ENDRESS ®

Power Generators

Lisävaruste	Tilausno
Pyöräsarja	161 036
Sovitin kategoriiaa 3 varten	162 048
E-NEV/3-32 jakokeskus	162 304
E-NEV/3-63 jakokeskus	162 305

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL