

**ENDRESS** **Power Generators****EZG 40/4 TN-S**Tuotenro **511404****Pääominaisuudet**

Muunnos Käyttö sähköverkon ulkopuolella

Generaattori

Jatkuva teho kVA/kW	40.0/32.0
Nimellisjännite [V]	400/230
Jänniteensäädin	AVR
Nimellisvirta [A]	57,7 3~
Käyttäjien suojaus	Vikavirtasuojakytkin (RCD)
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	44/54
Traktorin suositeltava teho n. [HV]	80
Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus	430
Kategoria 3-pistekiinnitys	2
Paino n. [kg]	266
Mitat p x l x k [mm]	1130 x 740 x 942
Pistorasiayhdistelmä	3 x 230 V/16 A 2 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A

Etuja lyhyesti

Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen

Varusteet

Käyttötuntilaskuri
Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle
Suojaus jokuapaisella johdonsuojakatkaisijalla
Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta
Automaattinen turvakatkaisu
Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)
3-pistekiinnitys Kategoria 3
Suunniteltu ja valmistettu Saksassa

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



EZG 40/4 TN-S

Tuotenro 511404

ENDRESS [®]
Power Generators

Lisävaruste	Tilausno
Pyöräsarja	161 036
Sovitin kategoriata 3 varten	162 048
E-NEV/3-63 jakokeskus	162 305

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

