



ENDRESS

Power Generators

EZG 60/4 TN-S

Tuotenro **511405**



Pääominaisuudet

Muunnos

Käyttö sähköverkon ulkopuolella

Generaattori

Jatkuva teho kVA/kW

60.0/48.0

Nimellisjännite [V]

400/230

Jänniteensäädin

AVR

Nimellisvirta [A]

86,6 3~

Käyttäjien suojaus

Vikavirtasuojakytkin (RCD)

Taajuus [Hz]

50

Kotelointiluokka generaattori [IP]

44/54

Traktorin suositeltava teho n. [HV]

120

Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus

430

Kategoria 3-pistekiinnitys

2

Paino n. [kg]

392

Mitat p x l x k [mm]

1130 x 740 x 942

Pistorasiayhdistelmä

3 x 230 V/16 A

1 x CEE 400 V/16 A

1 x CEE 400 V/32 A

1 x CEE 400 V/63 A

1 x CEE 400 V/125 A

Etuja lyhyesti

Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen

Varusteet

Käyttötuntilaskuri

Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle

Suojaus jokuapaisella johdonsuojakatkaisijalla

Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta

Automaattinen turvakatkaisu

Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)

3-pistekiinnitys Kategoria 3

Suunniteltu ja valmistettu Saksassa

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



EZG 60/4 TN-S

Tuotenro 511405

ENDRESS 

Power Generators

Lisävaruste	Tilausno
Pyöräsarja	161 036
Sovitin kategoriaa 3 varten	162 048

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL