

Fendt EXTRA Trans 10W-40

Super Tractor Oil Universal STOU -öljy

Kuvaus:

Fendt EXTRA trans 15W-40 käyttöä suositellaan traktoreiden voimansiirtoöljynä jatkuvassa käytössä ja normaaleissa olosuhteissa.

Se on suunniteltu erityisesti ratkaisemaan erilaisia voiteluongelmia yhdellä öljyllä. Sopii erityisesti VARIO-voimansiirtoihin, dieselmoottoreihin, hydraulijärjestelmiin, märkäjarruihin ja märkäkytkimiin.

Edut:

- Öljyn hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa helpottaa hydraulijärjestelmän käynnistymistä ja toimivuutta.
- Parannettu suodatettavuus ja maksimaalinen voiman ulosotto käyttölaitteille.
- Alhainen haihtuvuus, öljynkulutuksen minimoimiseksi.
- Erinomainen viskositeetin stabiilius mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja suojauksen koko vuoden ja kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Luokitukset:

API CG-4
API SF
API GL-4
ACEA E3

Soveltuu käytettäväksi:

ZF 05K
ZF 07D
ZF 06B, 06C, 07B
Ford M2C159B/C
JD J27
Ford M2C134 A

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300) | 10W-40 |
| • Tiheys @ 15°C (ASTM D1298) | 0,873 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40°C (ASTM D445) | 78 cSt |
| • Viskositeetti @ 100°C (ASTM D445) | 13,7 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 181 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -45°C |
| • Leimahduspiste (ASTM D92) | 227°C |

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501