

Fendt HIGH PERFORMANCE Grade 5W-30

Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille

Käytetään uusimmissa pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla varustetuissa moottoreissa.

Kuvaus:

Fendt HIGH PERFORMANCE Grade 5W-30 -traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät TIER IV FINAL -päästönormin.

Low SAPS -moottoriöljy, jota nykyaikaisten moottorien öljyltä vaaditaan uusien standardien ACEA E6/E7/E9 ja API CJ-4 mukaan. Moderni moottoriöljyn koostumus mahdollistaa pisimmät öljynvaihtovälit. Low SAPS tarkoittaa pienempää sulfaattituhkaa, fosforia sekä rikkiä ja siksi se edesauttaa pidentämään dieselhiukkassuodattimen (DPF) käyttöikä.

Luokitukset:

API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4

Soveltuu käytettäväksi:

Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575, 3677, 3691
MB 228.51, MB 228.31, MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4, Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3, CNG

Edut:

- **Fendt HIGH PERFORMANCE Grade 5W-30** perustuu uuteen lisäaineteknologiaan, joka mahdollistaa pitkät öljynvaihtovälit.
- Erinomaisen kylmäkäynnistys- ja polttoaineen säästö ominaisuudet.
- Yhdessä tuotteessa yhdistyvät Amerikkalaisen (API CJ-4) ja Euroopan autonvalmistajien (ACEA E6/E7/E9) modernien moottoreiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien vaatimukset.
- Kattava suorituskykyprofiili mahdollistaa moottoriöljyn käytön useissa eri käyttökohteissa.

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka (SAE J300) | 5W-30 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,861 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 74 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 12,2 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 166 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -45 °C |

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501