

Fendt SUPER GEAR 80W-140

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy

Kuvaus:

Fendt SUPER GEAR 80W-140 on paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi laajalla valikoimalla maatalouden voimasiirtojärjestelmissä, joissa on vaatimuksena korkea viskositeetti. Tarjoaa tehokkaan vaihteiston suojan erilaisissa lämpötiloissa ja iskun kuormitusolosuhteissa sekä suojaa ruosteelta ja korroosiolta.

Suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa, mukaan lukien: akselistot, siirto- ja PTO-laatikot, navat / vetopyörästöt (mukaan lukien hypoidit), akselit, planeetta- ja episykliset käyttölaitteet, akselikäytöt, hammaspyöräasemat, radan käyttölaitteet, telarullat, nostolaite / vinssin vaihteistot, ohjauskotelot, öljyvoitellut laakerit, kääntyvät kotelot, kääntyvät vaihteistot, kääntörenkaat / hammaspyörät jne., joissa vaaditaan tämän viskositeettiluokituksen ja suorituskyvyn taso.

Edut:

- Valmistettu korkealaatuisesta perusöljyistä ja sisältää rikkiä / fosforin EP lisäaineteknologian.
- Yhteensopiva mineraaliöljyjen kanssa käytettyjen tavanomaisten tiivisteiden kanssa.
- Tehokas kulumisen suojan myös vaativissa kuormitusolosuhteissa, mikä takaa pidemmän komponentin käyttöiän.

Luokitukset:

API GL-5
MIL-L-2105 D

Tyypilliset analyysiarvot:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeettiluokka | 80W-140 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,856 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 190 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 25,7 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 170 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -39 °C |

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501