

Fendt SUPER TRANS LS 80W-90

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkalukollisiin (LS) tasauspyörästöihin

Kuvaus:

Fendt SUPER TRANS LS 80W-90 on vetopyörästö-öljy, jossa on ns. LS-lisäaine (Limites Slip) ja soveltuu käytettäväksi erityisesti kitkalukoilla varustettujen tasauspyörästöiden kanssa. Se on myös monikäyttöinen vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, jota voidaan käyttää erilaisissa vetopyörästöissä ja muissa sovelluksissa kuten hyötyajoneuvoissa, joissa tarvitaan API GL-5 -suorituskykyä.

Soveltuu käytettäväksi useissa sovelluksissa, mukaan lukien maasto- ja maatalouskäyttöön tarkoitetut akselit.

Luokitukset:

API GL-5 (LS)
MIL-L-2105 D

Edut:

- Erinomaiset kitkaominaisuudet.
- Hyvät kylmäominaisuudet.
- Yhteensopiva kaikkien tavanomaisen akselivalmistajien käyttämien tiivisteiden kanssa.
- Suojaa tehokkaasti jopa vaativissa kuormitusolosuhteissa, jotka pidentävät komponentin käyttöikää.

Tyypilliset analyysiarvot:

• Viskositeettiluokka	80W-90
• Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298)	0,890 kg/dm ³
• Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445)	126 cSt
• Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445)	14,4 cSt
• Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	113
• Jähmepiste (ASTM D97)	-33 °C

Valmistuttaja:

AGCO International GmbH
Sinivuorenkatu 1
FI-44200 Suolahti, Finland
Tel: +358 2045 501