

Valtra Engine 10W-30 -tekninen datalehti



12.5.2015

Dieselmoottoriöljy

Valtra Engine on moniasteinen työkoneiden ja raskaan kaluston dieselmoottoriöljy.

Öljy soveltuu käytettäväksi vanhemman sukupolven dieselmoottoreissa, jotka eivät ole varustettu pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla. Edistyksellinen lisäaineteknologia varmistaa optimaalisen moottorin toiminnan niin työkone- kuin maantiekäytössä ja myös bensiinimoottoreissa.

Tehokas lisäaineistus ja noenkäsittelykyky pitää moottorin puhtaana ja suojaa erityisesti noen aiheuttamalta kulumiselta.

Luokitukset

- API CH-4
- ACEA E5
- API CG-4 / CF-4, ACEA E3, API SL

Soveltuu käytettäväksi

- MB 228.3, Volvo VDS-2, MAN M 3275, Renault RVI RLD / RLD-2, Caterpillar ECF-1-a

Tyypilliset analyysiarvot

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Viskositeetti luokka (SAE J300) | 10W-30 |
| • Tiheys @ 15 °C (ASTM D1298) | 0,873 kg/dm ³ |
| • Viskositeetti @ 40 °C (ASTM D445) | 80 cSt |
| • Viskositeetti @ 100 °C (ASTM D445) | 12,0 cSt |
| • Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270) | 145 |
| • Jähmepiste (ASTM D97) | -36 °C |
| • Leimahduspiste (ASTM D92) | 225 °C |
| • Kokonaisemäsluku, TBN (ASTM D2896) | 10,3 mg KOH/g |
| • Sulfaattituhka (ASTM D874) | 1,3 % |