

Valtra Grease

- tekninen datalehti



27.8.2015

Valtra Grease on litiumsaenninta sisältävä mineraaliöljyperustainen voitelurasva, joka sisältää hapettumisenesto-, korroosionsuoja- sekä kulumisenestolisäaineita. Monikäyttöisenä yleisrasvana se soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin suositellun käyttölämpötila-alueen sisällä. Hyvän mekaanisen kestävyytensä sekä korroosiosuojakykynsä ansiosta se sopii laakerien voiteluun myös kosteissa olosuhteissa.

Valtra Grease on korkealaatuinen yleisvoitelurasva, jota voidaan käyttää monipuolisesti liuku- ja vierintälaakereiden voiteluun maatalouden ja liikkuvan kaluston voitelukohteissa.

Ominaisuudet

- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosiosuoja

Luokitukset

- DIN 51502 K2K-30
- ISO 6743 ISO-L-XCCEA2

Tyypilliset analyysiarvot

Saennin	Litium
Perusöljy	Mineraaliöljy
Väri (visuaalinen)	Keltaruskea
NLGI-luokka (DIN 51818)	2
Tippumispiste (IP 396)	>180°C
Perusöljyn viskositeetti 40°C (ASTM D445)	110 cSt
Perusöljyn viskositeetti 100°C (ASTM D445)	12 cSt
Nelikuulakoe (DIN 51350-4)	2000 N
Käyttölämpötila-alue	-30°C → +120°C